

GALZER

ARAME TUBULAR E71T-GS

FICHA TÉCNICA



LEIA COM ATENÇÃO



WWW.GALZER.COM.BR



FICHA TÉCNICA

▶ Arame Tubular E71T-GS ▶ 0.8 ▶ Embalagem: 1KG

▶ **CARACTERÍSTICAS:**

Arame tubular para soldagem em único passe é especialmente formulado para soldagem em aços carbono de baixa e média resistência, chapas galvanizadas, estruturas metálicas, reparos automotivos e outras aplicações similares.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Recomenda-se utilizar os arames no prazo de um mês após a abertura da embalagem original, sendo que quando não estiver sendo utilizado, devem ser retornados à embalagem original, selada da melhor forma possível e mantê-los acondicionados em ambiente com umidade relativa inferior a 60% e temperatura média de 25 °C ± 10 °C.

Análise Química (%)									
C	Si	Mn	P	S	Al	Ni	Cr	V	
-- 0,13	máx 0,60 0,21	máx 1,75 0,37	máx 0,03 0,014	máx 0,03 0,009	máx 1,80 1,14	- - -	- - -	- - -	

Propriedades Mecânicas			
Resistência à Tração (Mpa)	Limite Escoamento (Mpa)	Alongamento (%)	Resistência ao Impacto (J)
515	455	22	80, 105, 100



Matriz: R. Isaurina Mendes de Souza, 37 - Canadá, Contagem / Mg - Cep 32015-280
Filial: R. Jorge Sanwais, 664, Sala 07, Centro - Foz Do Iguaçu / Pr - Cep 85.851-150
Filial: R. Dos Franceses, 739, Zona Industrial Norte, Joinville / Sc - Cep 89.239-280

(31) 2567.8820
 adm@galzer.com.br



GALZER

Acesse nosso site: **WWW.GALZER.COM.BR**

E conheça **todos os produtos!**